



# LOKI Warmlufthändetrockner 4000/4002/4004/4006



reddot winner 2021



**Schnelltrockner**  
**IR-sensor und elektronischer Zeitschalter**  
**5 Jahre Garantie**

Der LOKI-Warmlufthändetrockner hat ein modernes, stilechtes Design, und gehört zur neusten DAN DRYER-Produktreihe. Die Produkte sind durch eine kräftige Frontplatte mit einem schmalen Fenster gekennzeichnet, die eine harmonische Zusammenhang mit dem Raum und den anderen LOKI-Produkten verleiht.

## Anwendung

Der LOKI Händetrockner ist eine kraftvolle Maschine, die sich am besten für Einsatzorten mit einer gewissen Geräushtoleranz eignet. Die Linien und schöne Details lassen das Produkt leicht an den Fenstern, Türen und Wandflächen moderner Architektur anpassen. Das elegante Design passt zu allen Typen öffentlichen und privaten Toilettenräumen.

## Technische Daten

	LOKI
	Art.-Nr.: 4000, 4002, 4004, 4006
	Warmlufthändetrockner mit IR-Sensor
Typ	
Abmessungen	H 300 x B 173 X T 102 mm
Material	Gebürsteter/pulverlackierter Edelstahl
Trocknungszeit	10-15 Sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Gesamtleistung	1000 W
Leistung, Heizelement	500 W
Leistung, Motor	340-500 W
Geräuschpegel	69-76,6 dB @ 1 m
Max. Luftgeschwindigkeit	95-115 m/Sek.
Max. Lufttemperatur	40°C
Nettogewicht	5,0 kg
Schutzart	IP24

## Ausschreibungstext

Berührungsfreier Händetrockner mit Gehäuse in gebürstetem/pulverlackiertem Edelstahl. IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 10-15 Sek. IP24, 230 V, 50/60 Hz, 1000 W, Klasse I (f/Erdanschluss). 69-76,6 dB @ 1 m. Nettogewicht: 5,0 kg. H: 300mm, B: 173mm, T: 102mm.

## Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

## Standardfarben

Artikel-Nr. 4000: Gebürsteter Edelstahl.  
Artikel-Nr. 4002: RAL 9003, Weiß, Glanz 60.  
Artikel-Nr. 4004: RAL 9005, matt-schwarz, Glanz 10.  
Artikel-Nr. 4006: Wahlfreie RAL CLASSIC-Farbe.

## Aktivierung

IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand einstellbar 172 mm ( $\pm 20$  mm). Stoppt nach 60 Sek. Dauerbetrieb.

## Motortyp

Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 16.000-29.000 Umdrehungen/Min.

## Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

## Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

## Prüfzeichen

CE, WEEE, RoHS, UKCA