

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: FETTRAIN EXTRA

Produkt Nr.: 24060756

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 23.11.2021 JR



## FettRain Extra

<b>VERWENDUNG</b>	Manuelles Reinigen und Entfetten von Oberflächen und grob verschmutzten Geräten in der Profi-Küche, in Metzgereien und Bäckereien, durch händisches Sprühen und anschließende manuelle Reinigung mit Tüchern oder Pads.
<b>BESCHREIBUNG</b>	Klare, hellblaue Flüssigkeit mit angenehmem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Dichte 1,02 g/ml, pH 11,0-11,4
<b>INHALTSSTOFFE</b> (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% nichtionische und amphotere Tenside, Phosphate, Polycarboxylate. Weitere Inhaltsstoffe: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum.
<b>GEFAHRENHINWEISE</b> (Verordnung 1272/2008/EG)	<b>Achtung H315</b> Verursacht Hautreizungen. <b>H319</b> Verursacht schwere Augenreizung.
<b>SICHERHEITS-RATSCHLÄGE</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt mit der vorgesehenen Schutzausrüstung verwenden. Augenkontakt vermeiden. Verlängerten Hautkontakt meiden. Kontakt mit empfindlichen Materialien wie Aluminium, Zink, Holz, Textilien vermeiden. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt gründlich nachspülen.
<b>UMWELTVERHALTEN</b>	Die verwendeten Tenside sind auf Basis leicht und rasch biologisch abbaubarer Rohstoffe.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Leicht schäumend, ausgezeichnete Penetrations-, Reinigungs- und Entfettungswirkung auch bei hartnäckiger Verschmutzung, ist leicht zu verteilen und hinterlässt die Oberflächen gründlich gereinigt und gleichmäßig sauber glänzend.
<b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>	Wird in der Lieferform für die manuelle Reinigung verwendet: Auf Arbeitsflächen, Kochgeräte, Töpfe, Abdeckplatten und Fettfilter der Absauganlage, Transportwagen, Küchenwände usw. aufsprühen und mit einem Schwamm verteilen. Bratkrusten und eingebranntes Fett mit einem Schaber entfernen, eingetrockneten Schmutz mit einem Scheuerpad bearbeiten. Anschließend gründlich mit heißem Wasser nachspülen, Putzschwamm immer wieder mit klarem Wasser auswaschen und zuletzt mit einem sauberen Tuch nachtrocknen. <u>NICHT</u> auf Aluminium und lackierten Oberflächen verwenden. Verträglichkeit bei empfindlichen Materialien vorab testen.
<b>VERBRAUCH</b>	Ca. 3-5 ml/m <sup>2</sup>
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	Verschlossene Gebinde bei Raumtemperatur lagern, vorzugsweise innerhalb von 24 Monaten verwenden. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
<b>VERPACKUNG</b>	Packung mit 6x750 ml Flaschen mit kindersicherem Verschluss und Trigger (EAN-Code Flasche 8008273006028; EAN-Code Karton 8008273602060)