

KWC-Nr.

2030066481

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen

Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	nein
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb



KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5 | F5LT1002

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Art der Wascharmatur	Standardarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Sockel

2030041325
ACLM1010



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Hygieneeinheit für F5L Einhebel- Standbatterien

2030068986
ACLX1003



Hygieneeinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien

2030068988
ACLX1007

Ersatzteile

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie


Modell-Linie: F5 | F5LT1002

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005




Schlauch


2030041311
ASXX1005



2030066566
ASLT9001



2030066567
ASLT9002



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003