

**KWC-Nr.**

**2030066480**

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen

Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 100 mm.

**Technische Daten**

mit Rückflussverhinderer	nein
drucklos	nein
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	manuell
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	100 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
kundenspezifisch	nein
Temperaturschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb



## KWC

### F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

#### Modell-Linie: F5 | F5LT1001

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)

#### Optionales Zubehör



##### Sockel

**2030041325**  
ACLM1010



##### Verdrehsicherung

**2030041324**  
ACLM1009



##### Hygieneinheit für F5L Einhebel-Standbatterien

**2030068985**  
ACLX1001



##### Hygieneinheit zur Wandinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien


**2030068987**  
ACLX1005



##### Luftsprudler 5.0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002

#### Ersatzteile



Modell-Linie: F5 | F5LT1001

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


#### Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



#### Schnellbefestigung

**2030010045**  
EAQFT0005



#### Schlauch

**2030041311**  
ASXX1005



**2030066566**  
ASLT9001

**2030066567**  
ASLT9002

#### Luftsprudler 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

#### Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003