


## **KWC** SIRIUS Ausgussbecken

### Modell-Linie: SIRIUS | WB500GV

Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Reinigungsbecken





#### KWC-Nr.

#### 2000057408

Abmessungen  $500 \times 160 \times 500 \text{ mm} (B \times H \times T)$ 

Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chromnickelstahl, Ablauf hinten links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B, aus Kunststoff, mit hinterer Aufkantung 20 mm (H). Mit zwei Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 500 x 180 x 500 mm (B x H x T) Muldenmaße 340 x 160 x 370 mm (B x H x T)

### Technische Daten

lechnische Daten		
Spritzschutzhöhe	20 mm	
Beckenposition	mittig	
Beckendesign	runde Ecken	
Becken: Höhe	160 mm	
Oberflächenbehandlung des Beck	seidenmatt	
Becken: Tiefe	370 mm	
Becken: Breite	340 mm	
Bürsten	ohne Bürsten	
Abtropffläche oder Ablage	nein	
Rost	klappbar	
Rostmaterial	Edelstahl	
Material	Edelstahl	
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A	
Materialtyp Rost	1.4301 Chromnickelstahl V2A	
Materialstärke	1.5 mm	
Anzahl der Abläufe	1	
Abgangsgröße	G 1 1/2 B	
Gesamttiefe	500 mm	
Gesamthöhe	180 mm	
Gesamtbreite	500 mm	
Überlauf	Standrohrüberlauf	
Schwallrand	nein	
Riffelung	nein	
Überlaufkanal	nein	



# **KWC** SIRIUS Ausgussbecken

**Modell-Linie: SIRIUS | WB500GV** Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Reinigungsbecken

Rückwand	optional
Schlammsammelbehälter	nein
Schlammfangkorb	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
kundenspezifisch	nein
Armaturenbank	nein
Art der Montage	Wandmontage
Typ des Mehrzweckbecken	Reinigungsbecken
Typ der Ablaufgarnitur	Standrohrventil
Anzahl der Waschplätze	1
Position Ablauf	links hinten
Ausladung Ablauf	150 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40