DAN DRYER A/S

Warmlufthändetrockner TURBO 346/347/348

Berührungsfrei
Kraftvoller Händetrockner
5 Jahre Garantie

DAN DRYER TURBO Low Noise berührungsfreier Schnelltrockner mit justierbarer Leistung und Aktivierungsabstand. Mit der Trocknungszeit von nur 10-15 Sekunden, 5 Jahren Garantie sowie einem platzsparenden, zylindrischen Design ist der Händetrockner eine beliebte und attraktive Wahl.

Anwendung

Der DAN DRYER TURBO Low Noise ist ein kraftvoller Händetrockner, der die Ansprüche an einen niedrigen Geräuschpegel erfüllt, ohne die Trocknungszeit zu treffen. Mit seiner langen Lebensdauer und einem niedrigen Stromverbrauch ist die Maschine die umweltfreundliche Wahl für allen Typen Toilettenräumen.

Technische Daten

Typ	TURBO Low Noise Artikel-Nr.: 346, 347,348 Warmlufthändetrockner mit IR-Sensor
Abmessung Armatur	H 287 x B 205 x T 180 mm
Material	346: Stahl/Email, weiß 347: Gebürsteter Edelstahl 348: Edelstahl, schwarz
Trocknungszeit	10-15 Sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse ⏚
Nennleistung	700-1400 W
Heizleistung	350-700 W (justierbar)
Motorleistung	350-700 W (justierbar)
Geräuschpegel	62,8-68,2 dBA @ 1 M
Max. Luftstrom	1,8 m^3/min
Luftgeschwindigkeit	65-95 m/Sek. (justierbar)
Max. Luftaustrittstemperatur	55° C
Nettogewicht	5,5 kg
Schutzart	IP31

Ausschreibungstext

Berührungsfreier Händetrockner mit Gehäuse aus Stahl+Email/gebürstetem/bemaltem Edelstahl. IR-Sensor u. elektronischem Zeitschalter, Trocknungszeit: 10-15 Sek., IP31, 230 V, 50/60 Hz, 700-1400 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 62,8-68,2 dBA. Nettogewicht: 5,5 kg. H: 287mm, B: 205mm, T: 180mm.

Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Standardfarbe

346: Weiß, emaillierter Stahl
347: Gebürsteter Edelstahl
348: Matt-Schwarz, Edelstahl

Aktivierung

IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand einstellbar zwischen 150-190 mm. Stoppt nach 60 Sek. Dauerbetrieb.

Motortyp

Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 12.000-18.000 Umdrehungen/Min.

Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

Prüfzeichen

UL, CE, GS, CB, BSMI, EMC LVD, WEEE, ROHS, GreenSpec., UKCA.