



PRODUCT OPERATION

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Wall installation ozone with timer.
Générateur d'ozone mural.

Material: Stainless Steel.
Matériel: Acier inoxydable.

Without lamps, long lasting plate system.
Sans lampes, système avec plaques longue durée.

High quality fan.
Ventilateur haute résistance.

With time programmer.
Avec programmeur de temps.

CERTIFICATES

CERTIFICATS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 1 kg
Poids

Dimensions: 160 x 270 x 85 mm
Dimensions

Weight with packaging: 1,95 kg
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 170 x 280 x 95 mm
Dimensions avec emballage

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage: 12 V
Tension

Frequency: 50 - 60 Hz
Fréquence

Total Power: 8W
Puissance Totale

Consumption: 0,7 Amp.
Consommation

Flow: 70 m³/h
M³/h

Generation system: Ceramic plate.
Système de génération: Plaques en céramique.

Generating power: 200 mgr/h
Production d'électricité

Power supply: Ent. 100-240V AC - Exit 12v DC
Source de courant

SIMPLIFIED PLAN

PLAN SIMPLIFIÉ

