DATENBLATT

DAN DRYER® WARMLUFTHÄNDETROCKNER
mit IR Sensor, Typ BJÖRK, Art.-Nr. 3006, matt-schwarz

Der Schnelltrockner BJÖRK bietet ein modernes, skandinavisches Design und ist mit Deckplatte in wahlfreier Farbe ausgestattet.

Anwendung
BJÖRK ist eine kraftvolle Maschine, die sich am besten für Einsatzorten mit einer gewissen Geräuschtoleranz eignet.

Referenzen
Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Technische Daten

Typ BJÖRK, Art.-Nr.: 3006
Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR Sensor

Abmessungen	H 330 x B 205 x T 183 mm
Material	Stahl, matt-schwarz (RAL 9005, Glanz 3)
Trocknungszeit	10-15 Sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I ⏚
Nennleistung	1600 W
Heizleistung	450-900 W
Motorleistung	350-700 W
Geräuschpegel	76 dBA
Max. Luftstrom	2,20 m^3/Min.
Max. Luftgeschwindigkeit	75-100 m/Sek.
Max. Luftaustrittstemperatur	60° C
Nettogewicht	5,7 kg

Ausschreibungstext:

Berührungsfreier Händetrockner mit matt-schwarzem Stahlgehäuse. Ausgestattet mit Deckplatte. IR Sensor u. elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 10-15 Sek.
230 V, 50/60 Hz, 1600 W, Klasse I (f/Erdanschluss). 76 dBA.
Nettogewicht: 5,7 kg.
H: 330mm, B: 205mm, T: 183mm.

Standardfarben Trendigem matt-schwarz und klassischem weiß. Zusätzlich in allen RAL-Farben erhältlich.

Deckplatte Die selbstklebende Deckplatte aus Hochdrucklaminat ist einfach zu wechseln und in sechs wahlfreien Standardfarben erhältlich, wie abgebildet.

Negro Ingo (Art.-Nr.: 3070)

Bianco Male (Art.-Nr.: 3072)

Birke (Art.-Nr.: 3076)


Grigio Londra (Art.-Nr.: 3074)

Geo White (Art.-Nr.: 3078)


Oslo (Art.-Nr.: 3080)

Aktivierung IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand einstellbar zwischen 51 – 330 mm. Stoppt nach 60 Sek. Dauerbetrieb.

Motortyp Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 12.000-18.000 Umdrehungen/Min.

Ausstattung Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

Montage Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.