

## Zusätzliche Informationen:

- **Vorbereitung von der Oberfläche:**

Reinigen Sie die Oberflächen gründlich bis diese sauber, trocken und fettfrei sind. Schmutz und lose Partikel müssen entfernt werden.

- **Verbrauch:**

Die Menge an Flüssiggummi hängt stark von Schichtdicke, Anwendungsmethode und Zustand des Untergrunds ab.

Schichtdicke	Liter	m <sup>2</sup>
1 mm	1,35 L	1m <sup>2</sup>
2 mm	2,70 L	1m <sup>2</sup>
3 mm	4,20 L	1m <sup>2</sup>

- **Mengen:**

Gummil Premium Flüssiggummi sollte bei einem 5 Liter Eimer mindestens 10 Minuten vermischt werden, Bei einem 1 Liter Eimer reichen 5 Minuten.

- **Anwendung:**

Gummil Flüssiggummi kann mit einem Pinsel, Roller oder Airless angebracht werden und haftet auf nahezu allen Oberflächen wie Beton, Stein, Metall, Bitumen, Holz, PVC und Zink!

- **Gebrauchsanweisung:**

Nur bei Temperaturen über 5°C verwendbar. Das Produkt darf nach 24 Stunden mit (Regen-) Wasser in Kontakt kommen. Flächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Verwenden Sie zur Verarbeitung dieses Produkts einen guten Pinsel, Roller oder Walze. Vor Gebrauch mit der Hand rühren, bis eine homogene Farbe entsteht. Bei naht-, spalt- oder rissüberdeckender Anwendung ist das mitgelieferte GeoTex als Überbrückung zu verwenden. Es sollte direkt nach dem Auftragen der ersten Schicht Flüssiggummi angebracht werden. Danach direkt mit einer zweiten Schicht überstreichen.

- **Eigenschaften:**

- Minimal 1000% bleibend elastisch
- Wasser- und Luftdicht
- Haftet auf nahezu allen Untergründen
- Schützt vor Korrosion und Erosion
- Einfach anzubringen
- Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- UV-beständig
- Beständig gegen Salz und Chemikalien
- Ökologisch – Sicher in der Anwendung
- Nicht entflammbar
- VOC- frei
- Auf Wasserbasis
- Frei von schädlichen Gerüchen

- **Begrenzungen:**  
An nicht verwendeten Material könnten Schäden – wie Einfrieren – auftreten. Das kann durch die falsche Temperatur bei der Anwendung verursacht werden.
- **Reinigung:**  
Bei der persönlichen (körperlichen) Reinigung wird Babyöl empfohlen. Für die Geräte und Werkzeuge empfehlen wir Ihnen Benzin.
- **Warnung:**  
Gummil Premium Flüssiggummi ist VOC-frei, dennoch wird empfohlen, die entsprechende Schutzbekleidung zu tragen (wie Handschuhe und Atemfilter). Entfernen Die verschmutzte Bekleidung und waschen sie diese vor einer Wiederverwendung.
- **Erste Hilfe:**  
Sie können Seife und Wasser – oder Babyöl – zum entfernen von Flüssiggummi verwende.