

Aanvullende informatie:

- **Vorbereitung van het oppervlak:**

Alle vet, olien, latentie, en vreemde afzettingen moeten worden verwijderd van alle oppervlakken waarmee de Gummil vloeibaar rubber in contact zal komen. Alle substraten moeten ruw worden gemaakt in de mate dat zij geen glad oppervlak meer hebben, wat een belemmering zou zijn voor het binden van het membraan aan het substraat. Als het stof, losse deeltjes, schilferende coatings moeten worden verwijderd door zandstralen, waterstralen of andere geschikte middelen.

- **Verbruik:**

De hoeveelheid vloeibaar rubber is sterk afhankelijk van de laagdikte, methode van uitvoering en staat van de ondergrond.

| Schichtdicke | Liter | m ² |
|--------------|--------|-----------------|
| 1 mm | 1,35 L | 1m ² |
| 2 mm | 2,70 L | 1m ² |
| 3 mm | 4,20 L | 1m ² |

- **Mengen:**

Gummil vloeibaar rubber wordt moet gemengd worden gedurende tenminste 10 minuten voor een emmer van 5 liter, of 5 minuten voor een blik van 1 liter.

- **Gebruiksaanwijzing**

Alleen te verwerken bij temperaturen boven de 5°C. Het product mag na 24 uur worden belast met (regen)water. Oppervlakken moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Om dit product te verwerken gebruikt u een goede kwast, roller of trekker. Voor gebruik handmatig roeren tot er een homogene kleur ontstaat. Bij naad-, kier- en scheur overbruggende toepassingen dient gebruik te worden gemaakt van GeoTex, deze brengt u direct aan nadat de eerste laag Gummil vloeibaar rubber is aangebracht. Vervolgens direct afstrijken met een tweede laag.

- **Eigenschappen**

- Minimaal 1000% blijvend elastisch
- Water- en luchtdicht
- Hecht op vrijwel alle ondergronden
- Beschermt tegen corrosie en erosie
- Eenvoudig aan te brengen
- Ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- UV bestendig
- Zout- en chemicaliënbestendig.
- Ecologisch; - Veilig te gebruiken
- Niet ontvlambaar
- VOC-vrij
- Op waterbasis
- Vrij van schadelijke geuren

- Chemische weerstand:

Gummil vloeibaar rubber heeft uitstekende weerstand karakteristieken tegen vele andere chemische middelen. Neem contact op met de fabrikant of distributeur voor een volledige lijst.

- Beperkingen:

Schade aan ongebruikt materiaal kan zich in het geval van bevriezing voordoen. Gummil vloeibaar rubber mag niet worden toegepast bij temperaturen waarbij het mogelijk is dat bevriezing zich voor zal doen.

- Schoonmaken:

Aanbevolen wordt baby olie te gebruiken voor schoonmaken van personen. Mineral spiritus voor apparatuur en gereedschappen.

- Waarschuwing:

Gummil vloeibaar rubber is VOC-vrij maar het wordt nog altijd aanbevolen de juiste beschermende kleding, handschoenen en ademhaling filters te gebruiken tijdens het toepassen van en omgaan met dit materiaal. Verwijder vuile kleding en was deze voor hergebruik.

- Eerste hulp:

Afspoelen met zeep en water, of gebruik baby olie om van de huide te verwijderen. Na inslikken een arts raadplegen. Gebruik nooit benzine om dit schoon te maken.